

Vandmåler WP-SDC 50~500

- ✓ Målerindsatsen kan let udtages for inspektion eller ombytning uden at målerhuset afmonteres.
- ✓ Tælleværket er en hermetisk lukket tørløbende enhed.
- ✓ Magnetisk kraftoverførelse giver lang levetid.
- ✓ Anvendelse af ens komponenter i flere målerstørrelser reducerer reservedelsbehovet.
- ✓ Type Woltman, velegnet for svingende belastninger.
- ✓ MID godkendt TCM 142/10-4736



Tekniske specifikationer:

Driftstemperatur: max. 50°C
Driftstryk: max. 16 bar
Nøjagtighed:
Q_{min}-Q_t: ± 5%
Q_t-Q_{max}: ± 2%

Woltmanmålere designet til at måle den totale vandmængde, som strømmer gennem vandforsyningsnet m.v.

Tekniske data:

Størrelse	Flange-tilslutning mm	Nominelt flow Q _n m ³ /h	Minimalt flow Q _{min} m ³ /h	Overgangs-flow Q _t m ³ /h	Maksimalt flow Q _{max} m ³ /h	Mindste aflæsning m ³	Største aflæsning m ³
WP 50	50	15	0,45	3	30	0,01	999.999
WP 80	80	40	1,2	8	80	0,01	999.999
WP 100	100	60	1,8	12	120	0,01	999.999
WP 150	150	150	4,5	30	300	0,01	999.999
WP 200	200	250	7,5	50	500	0,1	9.999.999
WP 250	250	400	12	80	800	0,1	9.999.999
WP 300	300	600	18	120	1200	0,1	9.999.999
WP 400	400	1000	30	200	2000	0,1	9.999.999
WP 500	500	1500	45	300	3000	1	99.999.999



K.E. JEPSEN

Ambolten 2 - Postboks 301
2970 Hørsholm, Denmark
Tlf. 45 57 04 04 - Telefax 45 57 12 27
E-mail: jepsen@jepsen.dk
HomePage: www.jepsen.dk