

# Woltman WTK 50 ~ 500

- ☑ Målerindsatsen kan let udtages for inspektion eller ombytning uden at målerhuset afmonteres.
- ☑ Tællerværket er en hermetisk lukket tørløbende enhed.
- ☑ Magnetisk kraftoverførelse giver lang levetid.
- ☑ Anvendelse af ens komponenter i flere målerstørrelser reducerer reservedelsbehovet.
- ☑ Åben målertype, velegnet for svingende belastninger.
- ☑ Lille startmængde og ringe tryktab.



## Tekniske specifikationer:

Driftstemperatur: max. 50°C  
Driftstryk: max. 16 bar  
Nøjagtighed:  
Q<sub>min</sub>-Q<sub>t</sub>: ±5%  
Q<sub>t</sub>-Q<sub>max</sub>: ±2%

Vandmålere designet til at måle den totale vandmængde, som strømmer gennem vandforsyningsnet.

## Tekniske data:

Størrelse	Flange-tilslutning mm	Nominelt flow Q <sub>n</sub> m <sup>3</sup> /h	Minimalt flow Q <sub>min</sub> m <sup>3</sup> /h	Overgangsflow Q <sub>t</sub> m <sup>3</sup> /h	Maksimalt flow Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /h	Mindste aflæsning m <sup>3</sup>	Største aflæsning m <sup>3</sup>
WTK 50	50	15	0,45	3	30	0,01	999.999
WTK 80	80	40	1,2	8	80	0,01	999.999
WTK 100	100	60	1,8	12	120	0,01	999.999
WTK 150	150	150	4,5	30	300	0,01	999.999
WTK 200	200	250	7,5	50	500	0,1	9.999.999
WTK 250	250	400	12	80	800	0,1	9.999.999
WTK 300	300	600	18	120	1200	0,1	9.999.999
WTK 400	400	1000	30	200	2000	0,1	9.999.999
WTK 500	500	1500	45	300	3000	1	99.999.999



**K.E. JEPSEN**

Ambolten 2  
2970 Hørsholm • Danmark  
Tlf. (+45) 45 57 04 04  
Jepsen@Jepsen.dk  
www.Jepsen.dk