

Varmtvandsmåler MTK-15 ~ 50ES RØD

Tørløber

Målerdesign

Ved at anvende materialer af høj kvalitet, især for lejerne, sikres største nøjagtighed selv under vanskelige installationsforhold, lang tids nøjagtighed, lavest mulige slid og stor korrosionsbestandighed.

- ✓ Flerstrålet vingehjuls måler
- ✓ 5-cifret rulletællerværk
- ✓ Tørløber, magnetisk kraftoverførsel
- ✓ Tællerværk, fuldstændig lukket enhed
- ✓ Optimal aflæselighed i mange år
- ✓ Korrosionsbestandige materialer
- ✓ Bygget til international standard ISO 4064



Tekniske specifikationer

Driftstemperatur:	max. 90° C
Driftstryk:	max. 16 bar
Nøjagtighed	
Qmin - Qt:	± 5%
Qt - Qmax:	± 2%

Anvendelse

Vandmåleren er udviklet til måling af vandforbrug i boliger og i industrien.

Tekniske data

Type	Størrelse mm	Maksimalt flow Qmax	Nominelt flow Qn	Minimalt flow Qmin	Overgangs flow Qt	Opstart flow	Mindste aflæsning	Største aflæsning
		m³/h		l/h			m³	
MTK-15ES	15	3	1,5	30	120	12	0,001	99999
MTK-20ES	20	5	2,5	50	200	16	0,001	99999
MTK-25ES	25	7	3,5	70	280	20	0,001	99999
MTK-32ES	32	12	6	120	480	30	0,001	99999
MTK-40ES	40	20	10	200	800	50	0,01	99999
MTK-50ES	50	30	15	300	1200	80	0,01	99999

Materialer

Låg:	ABS Plast
Hus og overdel:	Korrosionsbestandig messing
Tællerværk:	ABS plast indkapslet i plastbæger med glaslås
Vingehjul:	ABS plast
Vingehjulsbæger:	ABS plast

Vingehjulstryklejer:	Safir
Vingehjulscenterleje:	Grafit-Nylon
Pinol:	Rustfrit stål
Si:	Polyethylen
Farve:	Rød



K.E. JEPSEN

Ambolten 2 - Postboks 301
2970 Hørsholm, Denmark
Tlf. 45 57 04 04 - Telefax 45 57 12 27
E-mail: jepsen@jepsen.dk
HomePage: www.jepsen.dk